FICHE SIGNALÉTIQUE

DYNAMITE

SECTION I IDENTIFICATION DU PRODUIT

NOM DU PRODUIT: DYNAMITE

TYPE DE PRODUIT: DÉCAPANT/DÉGRAISSANT INODORE

CLASSIFICATION SIMDUT: D2B,E

SECTION II INGRÉDIENTS DANGEREUX

NUMÉRO "CAS"	%	NOM(S) CHIMIQUE(S)	TOXICITÉ
1310-58-3	1-5	HYDROXIDE DE POTASSIUM	DL_{50} ORALE (RAT) 365 mg/kg
141-43-5	1-5	MONOÉTHANOLAMINE	DL_{50} ORALE (RAT) 1400 mg/kg
122-99-6	1-5	ÉTHYLÈNE GLYCOL PHÉNYL ÉTHER	DL_{50} ORALE (RAT) 1260 mg/kg
104-68-7	0.5-1.0	DIÉTHYLÈNE GLYCOL PHÉNYL ÉTHER	DL_{50} ORALE (LAPIN) 2140 mg/kg

SECTION III PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

APPARENCE: LIQUIDE CLAIR ET AMBRÉ	ODEUR: NON-PARFUMÉE	pH (CONCENTRÉ): 13,0
POINT D'ÉBULLITION (°C): 100	GRAVITÉ SPÉCIFIQUE: 1,07	SOLUBILITÉ DANS L'EAU (%): 100

SECTION IV RISQUES D'INCENDIE OU D'EXPLOSION

POINT D'ÉCLAIR (°C): AUCUN	MODE D'EXTINCTION: NON-APPLICABLE

TECHNIQUES SPÉCIALES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE: AUCUNE

RISQUES PARTICULIERS EN CAS D'INCENDIE OU D'EXPLOSION: AUCUN

SECTION V PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES

EFFETS DE SUREXPOSITION	**CLASSIFICATION DES RISQUES**	SYSTÈME D'EVALUATION
INGESTION: LÉGÈREMENT À MODÉRÉMENT TOXIQUE	SANTÉ: 2	0 = DANGER MINIME 1 = DANGER FAIBLE 2 = DANGER MOYEN 3 = DANGER SÉRIEUX 4 = DANGER GRAVE
INHALATION: INCONNUE	INFLAMMABILITÉ: 0	
ABSORPTION DERMIQUE: INCONNUE	RÉACTIVITÉ: 2	
CONTACT AVEC LA PEAU: IRRITANT	**AVERTISSEMENT SPÉCIAL:** AUCUN	
CONTACT AVEC LES YEUX: SÉVEREMENT IRRITANT		

SECTION VI PREMIERS SOINS

INGESTION: NE PAS FAIRE VOMIR. FAIRE BOIRE 3-4 VERRES DE LAIT OU D'EAU ET APPELER UN MÉDECIN.

INHALATION: EMMENER LE MALADE À L'AIR FRAIS. APPELER UN MÉDECIN.

LA PEAU: RINCER AVEC DE L'EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

LES YEUX: RINCER AVEC DE L'EAU PENDANT AU MOINS 15 MINUTES. SI L'IRRITATION PERSISTE, APPELER UN MÉDECIN.

SECTION VI RÉACTIVITÉ

STABLE: X INSTABLE:	ÉTATS À ÉVITER: AUCUN

INCOMPATIBILITÉ (*Matériaux à éviter*): ACIDES PUISSANTS

PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: AUCUN

POLYMÉRISATION DANGEREUSE: PEUT SE PRODUIRE: NE SE PRODUIRA PAS: X

SECTION VII MESURES DE PROTECTION

VENTILATION: LOCALE: GÉNÉRALE: X	GANTS DE PROTECTION: OUI	PROTECTION DES YEUX: OUI

PROTECTION RESPIRATOIRE: NON

AUTRE(S) ÉQUIPEMENT(S) DE PROTECTION (*Genre*): EN CAS DE DÉVERSEMENT, PORTER UN TABLIER ET DES BOTTES RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES.

SECTION VIII ENTREPOSAGE, MANIPULATION ET TRANSPORT

MESURES À PRENDRE EN CAS DE FUITE DU PRODUIT: ÉPONGER LE DÉVERSEMENT, RINCER AVEC DE L'EAU ET LAISSER SÉCHER.

TRAITEMENT DES DÉCHETS: RINCER AVEC DE L'EAU DANS LES SYSTÈMES D'ÉVACUATION SELON LES RÈGLEMENTS MUNICIPAUX, PROVINCIAUX ET FÉDÉRAUX.

INSTRUCTIONS D'ENTREPOSAGE ET DE MANIPULATION: PROCÉDURES NORMALES DE MANIPULATION. ENTREPOSAGE INTÉRIEUR À UNE TEMPÉRATURE ENTRE 4-40°C RECOMMANDÉ.

AUTRE(S) MESURE(S) DE PRÉCAUTION: SUIVRE LE MODE D'EMPLOI SUR L'ÉTIQUETTE.

NIP: 1760	CLASSIFICATION TMD: 8 (9,2)	# D'URGENCE (TMD SEULEMENT): (613) 996-6666

SECTION IX PRÉPARATION

PRÉPARÉE PAR: D.R. DUNLOP	# DE TÉLÉPHONE: (613) 745-6861	DATE: LE 5 OCTOBRE, 2001	**MSDS.176**

LES PRODUITS DUSTBANE LIMITÉE, 25 PLACE PICKERING, OTTAWA, ONTARIO K1G 5P4

DYNAMITE

Décapant/dégraissant inordore

"DYNAMITE pénètre rapidement pour décaper facilement les bouche-pores et les finis de sols àbase aqueuse, même les couches accumulées et brunies depuis longtemps."

CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES

puissant - agit rapidement et avec peu d'effort
diversifié - application à la vadrouille, avec une auto-récureuse ou avec une frotteuse; enlève tous les finis, y compris les finis sur-brunis
agréable à utiliser - aucune vapeur nocive; sans ammoniac;
excellent dégraissant - peut être utiliser pour enlever les taches de goudron, les marques de doigts graisseux, les taches d'encre et de carbone - un excellent détachant pour les grandes surfaces

UTILISATIONS

Peut être utilisé sur tous les planchers résilents et non-résilents. Idéal pour les endroits très piétinés; la période de préparation ainsi que la main d'oeuvre sont réduites au minimum. Les sols peuvent être décapés, refinis et prêt pour la circulation en un rien de temps.

MODE D'EMPLOI

TAUX DE DILUTION RECOMMANDÉS:

DÉCAPAGE À LA VADROUILLE	1:4
DÉCAPAGE À LA MACHINE	1:30
DÉGRAISSANT	1:4

Note: Ajustez les taux selon vos besoins de nettoyage.
L'utilisation de l'eau chaude est considérablement plus rapide. Appliquer la solution sur le sol pour couvrir une superficie raisonnable, laisser reposer 3 à 5 minutes. NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION SUR LE SOL. Agiter la solution avec l'appareil, ramassez-la à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur pour les liquides et bien rincer.
Pour dégraisser, diluer et vaporiser, appliquer avec un chiffon, éponge, à la vadrouille ou tremper. Rincer à l'eau potable.

SPÉCIFICATIONS

Apparence	liquide clair et ambré	Solvant	glycol éther
Fragrance	aucune	Phosphate	aucun
Viscosité	tel que l'eau	SIMDUT	oui
% d'ingrédients actifs	20,8	TMD	oui
pH (conc.)	13,0		
pH (1%)	10,9		
Non-volatile %	13,5		